

TEEKAY AXIFLEX - POTRUBNÍ SPOJKY

- Systém spojení bez přenosu axiálních sil, vhodný pro většinu trubních materiálů s jednoduchým zakončením
- Povrch upravený proti korozi - plně potaženo gumou
- Vhodný pro spojování plastů a sklolaminátu
- Nízké radiální zatížení
- Umožňuje odpovídající povolené úchytky trubek a axiální dilatace
- Kombinuje vysokou pevnost a flexibilitu
- Výjimečně těsné ukládání trubek a použití v prostorách s omezeným přístupem
- Komplexní systém zahrnuje přímé, stupňové, redukční a opravné spojky a přírubové přechody



- Velikost 48 mm - 4000 mm
- Provozní tlak až 25 barů (podle průměru)
- Těleso spojky v provedení z nerezové nebo potahované oceli
- Těsnící manžety EPDM, NBR nebo VITON
- Možno vyrobit pro libovolný průměr trubky
- Vhodné pro průmyslové použití, námořní a letecký průmysl
- Systém se používá po celém světě více jak 25 let ve všech podnebních a provozních podmínkách

- Moderní postup pro spojování trubního materiálu s hladkým koncem za užití prvků nejvyšší kvality v kombinaci umožňující úsporu místa, hmotnosti, času a nákladů
- Potrubní spojky AXIFLEX jsou používány již více jak čtvrt století po celém světě jako nejlepší metoda pro trvalé spojování trubek



POTRUBNÍ SPOJKY TEEKAY AXIFLEX



D1 VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY mm	SVĚTLOST TRUBKY	W1 ŠÍŘKA SPOJKY					W2 ŠÍŘKA MEZI TĚSNÍCIMI MANŽETAMI mm	D2 VNĚJŠÍ PRŮMĚR SPOJKY mm	D3 PRŮMĚR PŘES ŠROUBY mm	ŠROUBY	VÁHA kg	ODOVÍDAJÍCÍ TOLERANCE U TRUBEK mm
		85 mm	110 mm	140 mm	210 mm	310 mm						
48mm	50	✓					42	20	39	2	1.0	1.5
	75	✓					42	20	39	2	1.3	2
	100	✓	✓				42/67	20/22	39/44	2/2	1.6/2.0	2/2
	150			✓			67/80	22/22	44/44	2/2	2.4/4.0	2.5/2.5
	200		✓	✓	✓		67/80/120	22/22/42	44/44/72	2/2/2/3	3.0/4.5/7.9	3/3/3
	250		✓	✓	✓		67/80/120	22/22/42	44/44/72	2/2/2/3	3.4/5.0/8.6	3/3/3
	300		✓	✓	✓	✓	67/80/120/220	22/28/42/42	44/58/72/72	2/2/2/3/4	3.8/6.0/9.7/17.3	3/4/5/5
	350			✓	✓	✓	80/120/220	28/42/42	58/72/72	2/2/3/4	7.1/10.7/18.4	4/5/5
	400			✓	✓	✓	80/120/220	28/42/42	58/72/72	2/2/3/4	8.0/12.9/20.1	4/5/5
	450			✓	✓	✓	80/120/220	28/42/42	58/72/72	2/2/3/4	9.0/14.0/21.8	4/5/5
	500			✓	✓	✓	80/120/220	28/42/42	58/72/72	2/2/3/4	9.5/16.1/26.6	4/5/5
	600			✓	✓	✓	80/120/220	28/42/42	58/72/72	2/2/3/4	11.0/17.3/30.5	4/6/6
	700			✓	✓	✓	80/120/220	28/42/42	58/72/72	2/3/4	12.5/22.5/34.4	4/6/6
	800			✓	✓	✓	80/120/220	28/42/42	58/72/72	2/3/4	14.4/25.1/38.4	4/6/6
	900			✓	✓	✓	80/120/220	28/42/42	58/72/72	2/3/4	15.8/27.6/42.3	4/6/6
	1000			✓	✓	✓	80/120/220	28/42/42	58/72/72	2/3/4	16.8/30.2/46.2	4/6/6
	1100			✓	✓	✓	80/120/220	28/42/42	58/72/72	2/3/4	18.0/38.3/50.1	4/6/6
	1200			✓	✓	✓	80/120/220	28/42/42	58/72/72	2/3/4	19.5/41.3/54.0	4/6/6
	1300				✓	✓	120/220	42/42	102/102	6/8	47.7/63.9	10/10
	1400				✓	✓	120/220	42/42	102/102	6/8	50.5/67.9	10/10
	1500				✓	✓	120/220	42/42	102/102	6/8	53.2/71.8	10/10
	1600				✓	✓	120/220	42/42	102/102	6/8	56.5/75.7	10/10
	1700				✓	✓	120/220	42/42	102/102	6/8	59.8/79.6	10/10
	1800				✓	✓	120/220	42/42	102/102	6/8	62.3/83.5	10/10
	1900				✓	✓	120/220	42/42	102/102	6/8	65.2/87.5	10/10
	2000				✓	✓	120/220	42/42	102/102	6/8	68.1/91.4	10/10
	2100				✓	✓	120/220	102/42	102/102	6/8	70.9/95.3	10/10
	2200				✓	✓	120/220	102/42	102/102	6/8	73.9/99.2	10/10
	2300				✓	✓	120/220	102/42	102/102	6/8	75.9/103.1	10/10
	2400				✓	✓	120/220	102/42	102/102	6/16	79.8/118.4	10/20
	2500				✓	✓	120/220	102/102	102/102	12/16	87.5/122.3	20/20
	2600				✓	✓	120/220	102/102	102/102	12/16	92.9/126.3	20/20
	2700				✓	✓	120/220	102/102	102/102	12/16	96.2/130.2	20/20
	2800				✓	✓	120/220	102/102	102/102	12/16	98.7/134.1	20/20
	2900				✓	✓	120/220	102/102	102/102	12/16	109.6/138.0	20/20
3048mm	3000				✓	✓	120/220	102/102	102/102	12/16	121.1/141.9	20/20

SPOJKY AXIFLEX MOHOU BÝT VYROBENY V LIBOVOLNÉM PRŮMĚRU

Větší průměry možno dodat po dohodě.



Kontaktní adresa prodejce:

DISA v.o.s.

Barvy 784/1, 638 01 Brno

tel.: +420 548 520 253

+420 545 223 040

fax: +420 545 222 706

e-mail: info@disa.cz

http://www.disa.cz

