

## Přirazení objímek RACI k potrubí podle průměru

Typ I/C/D výška 15 mm				
Vnější průměr produktovodní trubky [mm] od - do	Počet segmentů na jeden komplet			Rozteč mezi komplety [m]
	I	C	D	
42 - 50	1			1
58 - 79	1			1
80 - 98			1	1
99 - 114	1 + 1			1
115 - 135	2			1
136 - 152	1 + 1			1
153 - 197	2			1

U typu I/C/D není nutno používat montážní kleště

Typ A/B výšky 19; 36 a 50 mm			
Vnější průměr produktovodní trubky [mm] od - do	Počet segmentů na jeden komplet		Rozteč mezi komplety [m]
	A	B	
56 - 61	2		1,5
62 - 69	1 + 1		1,5
70 - 77	2		1,5
84 - 94	3		1,5
95 - 101	2 + 1		1,5
102 - 112	3		1,5
113 - 127	4		1,5
128 - 133	1 + 3		1,5
134 - 150	4		1,5
151 - 170	2 + 3		1,5
171 - 187	5		1,5

U typu A/B není nutno používat montážní kleště

Typ F/G výšky 25; 41 a 60 mm			
Vnější průměr produktovodní trubky [mm] od - do	Počet segmentů na jeden komplet		Rozteč mezi komplety [m]
	F	G	
94 - 111	1 + 1		2
124 - 149	1 + 2		2
157 - 183	2 + 1		2
187 - 220	2 + 2		2
190 - 217	3		2
221 - 252	3 + 1		2
253 - 290	4		2
291 - 328	4 + 1		1,5
329 - 349	5		1,5
350 - 399	5 + 1		1,5
400 - 435	6		1,5
436 - 449	6 + 1		1,5
450 - 504	7		1

Do 160 mm použijte raději typ A/B nebo I/C/D

Nad 400 mm použijte raději typ M/N, E/H nebo L

Typ M/N výšky 18; 36; 50; 75 a 90 mm			
Vnější průměr produktovodní trubky [mm] od - do	Počet segmentů na jeden komplet		Rozteč mezi komplety [m]
	M	N	
144 - 175	1 + 1		2
176 - 202	2		2
203 - 227	1 + 2		2
228 - 259	2 + 1		2
260 - 299	3		2
300 - 349	2 + 2		2
350 - 399	4		2
400 - 449	4 + 1		2
450 - 499	5		2
500 - 549	5 + 1		1,5
550 - 599	6		1,5
600 - 699	7		1,5
700 - 799	8		1,5

Typ E/H výšky 25; 41; 60; 90; 110 a 130 mm			
Vnější průměr produktovodní trubky [mm] od - do	Počet segmentů na jeden komplet		Rozteč mezi komplety [m]
	E	H	
306 - 308	1 + 4		2
309 - 356	3 + 1		2
357 - 399	4		2
400 - 449	4 + 1		2
450 - 499	5		2
500 - 549	5 + 1		2
550 - 599	6		2
600 - 649	6 + 1		2
650 - 699	7		2
700 - 749	7 + 1		1,8
750 - 799	8		1,8
800 - 849	8 + 1		1,8
850 - 899	9		1,8
900 - 999	10		1,8
1000 - 1099	11		1,8
1100 - 1199	12		1,8
1200 - 1249	13		1,5
1250 - 1399	14		1,5
1400 - 1449	15		1,2
1450 - 1599	16		1,2
1600 - 1649	17		1,2
1650 - 1799	18		1
1800 - 1999	20		0,8
2000 - 2199	22		0,7
2200 - 2399	24		0,7

Do 350 mm použijte raději typ F/G nebo M/N

Typ L výšky 25; 50; 75; 100; 125; 150; 175 a 200 mm			
Vnější průměr produktovodní trubky [mm] od - do	Počet segmentů na jeden komplet		Rozteč mezi komplety [m]
	L		
357 - 410	4		2,5
450 - 510	5		2,5
540 - 610	6		2,5
625 - 714	7		2,5
715 - 804	8		2,5
805 - 894	9		2
895 - 984	10		2
985 - 1074	11		1,5
1075 - 1159	12		1
1160 - 1249	13		1
1250 - 1339	14		1
1340 - 1429	15		0,8
1430 - 1519	16		0,8
1520 - 1609	17		0,5
1610 - 1750	18		0,5

### Dodavatel kluzných objímek:

DISA s.r.o.  
Barvy 784/1  
638 00 Brno

tel.: 548141215-6  
fax: 545222706  
e-mail: info@disa.cz